Blad L01
Blad L02

Blad L02
Blad L03

U 371

U 141

Compartiment 1:
Capaciteit buffer c.a. 1818 m³
Hoogwaterlijn op +104.90 N.A.P.

Compartiment 2:
Capaciteit buffer c.a. 895 m³
Hoogwaterlijn op +106.65 N.A.P.

- betonnen instroom- en uitstroombak voorzien van spindelafsluiter, benedenstrooms zijde
- uitstroom voorzien van een spindelschuif
- duiker Ø500 in klebeksisting en voorzien van plaat met opening Ø500mm
- spindel voorzien van afsluitbare sloten

- betonnen instroom- en uitstroombak voorzien van spindelafsluiter, benedenstrooms zijde
- uitstroom voorzien van een spindelschuif
- duiker Ø500 in klebeksisting en voorzien van plaat met opening Ø500mm
- spindel voorzien van afsluitbare sloten

aanbrengen 0,50 m klei erosieklasse 2

aanbrengen grasbetontegels 30cm onder nieuw maaiveld

verwijderen wortel en graszode over een lengte van 5 meter en 1 meter breed. Boven de waterlijn en op eigendom van WL. Tbv Habitat grondbijen.

reeds verlegde waterleiding, ligging is niet conform klic

Aanbrengen grasbetontegels 30cm onder nieuw maaiveld

Aanbrengen grasbetontegels 30cm onder nieuw maaiveld

Verwijderen bestaande duiker en schuif

Tijdelijke bypass met verrijdbare pompen (2x) (Pompcapaciteit 1m³/min)

Bestaande duiker Ø500

Bestaande duiker Ø500

Bestaande duiker Ø500