G 305

G 353

K 310

K 311

K 312

K 412

Blad L01
Blad L02

monitoren boom door aannemer

monitoren boom door aannemer

dam verhogen naar +88.75

toegang d.m.v. handvat met draad (3.5m)

Zie detail 2.1

Zie detail 2.2

slibdam met teegloopleiding Ø125, palen, stapelmuur, instroombak en basalton aanbrengen t.b.v. instroomvoorziening

stapstenen Blokgewicht 50-100kg(Ardenner gres)

toegang d.m.v. handvat met draad (3.5m)

verwijderen wortels en graszoden (l 5,00x1,00 m!) t.b.v. habitat voor grondbijen

uitstroombak in stapelmuur, voorzien van spindelschuif en basalton aanbrengen t.b.v. uitstroomvoorziening, voorbereiden voor automatisering

aanbrengen poort, type: Hardeman, grootveehek (gegalvaniseerd schapenhek (7 buizen), met aangelaste blindlaat 4.15x2.11x5 mm); lengte 3.5 m

bestaande poort schoonmaken en hergebruiken

noodoverlaat in basalton overstort hoogte +88.35

Locatie toegangspad

aanbrengen valbeveiliging (1.7 m)

Nieuwe verharding in hoogte aansluiten op bestaande hoogte. Afschot onder de brug conform huidige afschot

Aansluiten op bestaande hoogte

toegang d.m.v. handvat met draad (3.5m)

Legenda


- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Bestaande hoogte met hoogtelijnen
- Planhoogte met hoogtelijnen
- Talud met waterlijn / ophoging
- Plaatsen put met putnummer
- Aanbrengen duiker
- Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Plaatsen palenrij
- Aanbrengen valbeveiliging (zie specificaties valbeveiliging)
- Aanbrengen hekwerk (Betafence Ursus, type: Heavy Zincalu Super 100 / 10 / 15)
- Aanbrengen tijdelijk hekwerk (Betafence Ursus, type: Heavy Zincalu Super 100 / 10 / 15)
- Garnix Dassengaas Nerfsengaas 25 x 50mm 2.1mm 50cm x 25m gegalvaniseerd
- Bestaand hekwerk
- Aanbrengen poort, type Hardeman (vrijgekomen)
- Aanbrengen poort, type handvat met draad
- Aanbrengen klei
- Afgraven grond en inzaaien
- Ophogen grond en inzaaien
- Profileren bestaande toegangspad t.b.v. aansluiting op nieuwe situatie
- Aanbrengen basalton
- Aanbrengen grasbeton (type: secu bric met noc)
- Aanbrengen 7-streks molgoot betonstraatstenen keiformaat
- Aanplanten struweel
- Bloemrijk grasland
- Aanplanten haag
- Bestaande boom
- Aanplanten boom
- Aanbrengen stapelmuur

Legenda kabels en leidingen


- Buisleiding gevaarlijke inhoud
- Datatransport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Waterleiding
- Drukriolering
- Riolering vrij verval

K&L informatie verkregen uit oriëntatiemelding (met nummer 2500169200 & 2500169237 & 2500169317 dd. 20-11-2025); de werkelijke ligging kan afwijken

Specificatie valbeveiliging:
Leuning van RVS stijlen 70x15mm h.o.h. 1,25 m (2 st) bevestigen op stapelmuur en bevestigen met behulp van RVS voetplaat 160x120x25 mm en 4 anker M12 (2x1) op de uitstroombak



Overzicht deelgebied 2
SCHAAL 1 : 10.000



Overzicht
SCHAAL 1 : 50.000

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Versie 3
Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

Opdrachtgever:	Waterschap Limburg	Formaat:	A0
Project:	WIB Valkenburg	Schaal:	1:200
Tekening:	Nieuwe situatie, deelgebied 2 Bufferpoort	Datum:	4-3-2026
	Blad 1 van 3	Tek.:	MH
Tekeningnaam:	25103-TK-D03	Acc.:	N.v.t.

DEN OUDEN
Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7 • Schijndel
T. +31 (0)73 543 10 00 • info@denoudengroep.com • www.denoudengroep.com
www.denoudengroep.com